

# 3

## 固定金具(別売品)

〈固定金具一覧表〉

| 品 番                        |                            | 形 状 | セット内訳  |
|----------------------------|----------------------------|-----|--|
| はね上げタイプ                    | スイングタイプ                    |     |  |
| T110D49<br>P1=220<br>P2=90 | T110D47<br>P1=180<br>P2=70 |     | ・取付プレート/1枚   |
| T110D50                    |                            |     | ・長ねじボルト/4本<br>・座金/4個<br>・ナット/8個                            |
| T110D51                    |                            |     | ・長ねじボルト/4本<br>・ナット/4個<br>・アンカーボルト/4本                       |
| T110D52                    |                            |     | ・長ねじボルト/4本<br>・ナット/4個                                      |
| T110D36                    |                            |     | ・軽量鉄骨用<br>取付金具/1枚<br>・ドリルねじ/10本                            |
| T110D53                    |                            |     | ・長ねじボルト/4本   |
| T110D54                    |                            |     | ・長ねじボルト/4本<br>・メカナット/4本                                    |
| T110D17R                   |                            |     | ・アンカーボルト/4本  |
| T110D25                    |                            |     | ・ハンガーボルト/4本<br>・ナット/2個<br>※ナットはハンガーボルトねじ込み時のスパナ掛けとして使用します。 |

〈固定金具必要個数一覧表〉

| 下地(取付方法) | コンクリート下地<br>GL工法(注1)<br>(取付プレート埋め込み固定) | コンクリート下地<br>(アンカーボルト固定) | 木下地・<br>コンクリートブロック下地<br>(取付プレート挟み込み固定)注2 | 木下地<br>(ハンガーボルト固定) |
|----------|--|-------------------------|--|--------------------|
| タイプ      |  |                         |  |                    |
| スイングタイプ  | T110D47×1<br>T110D51×1                 | T110D17R×1              | T110D47×1<br>T110D50×1                   | T110D25×1          |
| はね上げタイプ  | T110D49×1<br>T110D51×1                 | T110D17R×1              | T110D49×1<br>T110D50×1                   | T110D25×1          |

  

| 下地(取付方法) | 軽量鉄骨下地<br>(ボルト固定)      | 軽量鉄骨下地<br>(メカナット固定)    | 軽量鉄骨下地<br>(取付プレート溶接固定) |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| タイプ      |                        |                        |                        |
| スイングタイプ  | T110D36×1<br>T110D53×1 | T110D36×1<br>T110D54×1 | T110D47×1<br>T110D52×1 |
| はね上げタイプ  | T110D36×1<br>T110D53×1 | T110D36×1<br>T110D54×1 | T110D49×1<br>T110D52×1 |

注1：【GL工法の場合】GL厚40mm以下の場合のみ使用可能です。

40mm以上の場合はボルト(M10長ねじボルト)を別途(現場調達)でご用意ください。  
なおボルトの長さは 壁の厚みを考慮してご用意ください。

注2：【コンクリートブロック下地の場合】コンクリートブロック裏面から壁仕上げ面までの厚みが  
125mm以下の場合のみ使用可能です。

# 4

## 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

|            |  |     |  |               |
|------------|--|-----|--|---------------|
| 手すり<br>本体部 |  | その他 |  | 施工説明書         |
|            |  |     |  | 取扱説明書         |
|            |  |     |  | 使用方法ラベル       |
|            |  |     |  | 化粧ナット(M10・4個) |
|            |  |     |  | ばね座金(4個)      |

手すり本体  
＜T112H型の場合＞

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。